Cortadora rotativa

Para corte exacto de perfiles de plástico y caucho.

FLERON automation

FA 428 ACS

Datos técnicos

Diámetro max. perfil	25, 50 alt. 75 mm
Longitud max. de corte	100 m *1)
Producción max. intermitente	500-700 cortes/min
Producción max. continua	3000 cortes/min
Exactitud repetición	0,1 mm
Velocidad alimentación perfil	0-60 m/min *2)
Altura alimentación perfil	1100 mm
Conexión eléctrica	400V, 3-fases, 50Hz
Dimensiones: ancho, profundidad, altura	950x1000x1880 mm
Peso	180 kg

*1) *2)

Otros rangos de regulación según acuerdo.

Sujeto a modificaciones.

FA 428 ACS
Se recomienda para corte de materiales blandos y semi-rígidos. Máquina de alta precisión y capacidad, puesto que el corte tiene lugar durante la alimentación continua del perfil.

FA 428 ACS
Cortadora rotativa flexible y móvil de alto rendimiento, en la que la cuchilla es accionada por un motor servo potente. No hay pérdida de potencia en las transmisiones, etc. La máquina está diseñada para operación continua en algunos casos hasta más de 3000 cortes/min. y para velocidades de línea hasta 60 m/min. como estándar. La operación servo asegura costes de mantenimiento muy bajos, así como un bajo nivel de ruidos.

La alimentación del perfil sucede entre una rueda accionadora situada por debajo de una rueda contrapresión, la cual funciona como un medidor para las piezas ya cortadas. Todos los cambios se realizan de una forma sencilla y lógica en un teclado de operario. Siempre es fácil encontrar ajustes rápidos de las longitudes de corte, así como menús para ajuste, mantenimiento, datos de producción, etc.

FA 428 ACS
Está provista de soportes ajustables para cambio rápido de guías. La máquina puede instalarse directamente en una línea extrusora o en combinación con nuestro control de circuito, pre-alimentador y desbobinador.

Como accesorios opcionales existe cuchilla en caliente, rueda de libre movimiento, rueda de medición por presión, etc. Tambien pre-alimentador, equipo de sincronización y transportador de producto final todo esto lo encuentran en su proveedor Fleron.

FLERON automation

Fleron Automation AB
Ljungvägen, Box 72,
SE-330 12 FORSHEDA, Sweden
Tel, +46(0)370-811 60, Fax +46(0)370-811 75
www.fleron.se, e-mail: info@fleron.se