# Correa receptora

Para líneas de corte, etc.

FLERON automation

## FA 800E/ 801E

**Datos técnicos**

| | |
|---|---|
| Longitud efectiva de correa | 2500 mm *1) |
| Ancho de correa | FA 800E = 200 mm<br>FA 801E = 100 mm |
| Velocidad de correa | 5-120 m/min |
| Altura de correa | 900-1150 mm *2) |
| Posiciones accionadas por aire (soplo) | max. 5 |
| Conexión eléctrica | 230 V, 1 fases, 50 Hz |
| Aire comprimido | 6 bar |
| Dimensiones: longitud, ancho, altura | 2550x600x1300 |
| Peso | 110 kg |

*1) *2)
Otras dimensiones según acuerdo.
Sujeto a modificaciones.

**FA 800E/ FA 801E**
Funciona como receptor para productos ya cortados. Para mantener alta precisión de corte de materiales blandos y semi-rígidos especialmente de longitudes largas, es importante que el perfil pase fácil y sin problemas a través de la máquina cortadora. El receptor se coloca directamente después de la máquina cortadora.

El receptor se entrega como estándar con un sístema neumático que se activa por las longitudes cortadas cuando salen de la máquina cortadora. En un panel de operador se puede ajustar o cambiar entre otras cosas: velocidad de correa, posición de accionamiento por aire, número de posiciones, tiempo de soplo, número de detalles por posición e intervalos de mantenimiento. Los ajustes se pueden realizar durante la producción.

La fotografía muestra un receptor completo con un canal de acero inoxidable para la recogida de las piezas (accesorios extras).

Máquina cortadora y otro equipamiento para las líneas de corte lo encuentran en su proveedor Fleron.

FLERON automation

Fleron Automation AB
Ljungvägen, Box 72,
SE-330 12 FORSHEDA, Sweden
Tel, +46(0)370-811 60, Fax +46(0)370-811 75
www.fleron.se, e-mail: info@fleron.se